



INHALT GARTENTECHNIK | PREISLISTE 2023

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 7,7 % MwSt., gültig bis 31. 10. 2023 Preisänderungen vorbehalten





SABO	2HRL
Akku-Rasenmäher	;
Akku-System	
Benzin-Rasenmäher	;
Rasentraktoren	1
Profi-Benzin-Rasenmäher, Mulchmäher	1;
Vertikutierer	1:

John Deere JOHN	DEERE
John Deere Rasentraktoren X100 Series	17
Zubehör für John Deere Rasentraktor X100 Series	18
X590 Rasentraktor Anwendungsbeispiele Schneepflüge	19
John Deere Rasentraktoren X300 Series X500 Series John Deere ZTrak 0° Radius Mäher	20
Zubehör für John Deere Rasentraktoren X300 X500 Series	21
Zubehör zu John Deere ZTrak	23
John Deere ZTrak	24



		36- ACCU	40- ACCU	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	45-ACCU CLASSIC	43-ACCU VARIO	47-ACCU Vario
cm s	Schnittbreite	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	45 cm	43 cm	47 cm
	Empfohlene Akku- configuration	Lithium-lonen 1x 4 Ah 40 V	Lithium-lonen 1x 5 Ah 40 V	Lithium-lonen 1x 4 Ah 40 V	Lithium-lonen 2x 4 Ah 40 V	Lithium-lonen 1x 5 Ah 40 V	Lithium-lonen 2x 4 Ah 40 V	Lithium-lonen 2x 5 Ah 40 V
	.aufzeit **	~ 34 min	~ 38 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
M	1otormodell	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Doppelslot	Doppelslot
m²	Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 250 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 450 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 650 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²
	entrale Schnitt- öheneinstellung	6-fach 2,0-7,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
	SABO Turbostar™- System	-	-	-	-	-	•	•
	- angsack- olumen	431	44	401	451	60 I	451	45
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	1ulchen	-	o BSA648	-	o BSA649	Mulchkit inklusive	o BSA643	o BSA644
	ührungsholm Öhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h
	Radlagerung orne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
kg G	Sewicht	20,5 kg	19 kg	20 kg	22,5 kg	23 kg	31 kg	33 kg
	Sehäuse- naterial	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schallleistur [dB(A)], gemessen nach 2		90	89	91	93	94	93	93
Emissions-Schalldruckpe platz L_{pA} [dB(A)], gemessi 2-77/ Messunsicherheiter	en nach EN 60335-	81 3,0	78 3,0	80 3,0	81 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führu [m/s²], gemessen nach E Messunsicherheiten nach	N 60335-2-77/	1,0 0,5	1,0 0,5	< 2,5 1,25	0,5 0,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer		SA1780	SA1781	SA401023	SA1782	SA401523	SA521022	SA521522
Preise CHF • Standard • Zubehör 1)		799.– Abverkauf nur solange Vorrat	1040	690	1320	960	1740	1940

[•] Standard o Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen | * Solange der Vorrat reicht | ** Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe



MS-36

	Faden	Messer			
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor				
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min			
Schneidekopf	Fadenvorschub Ø 2,0mm	Messer			
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm			
Griff	Zweihandgriff				
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadespule & Messer				
Fadenvorschub	Semi-Automatisch				
Gewicht ohne Akku	4,5	5 kg			
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82.8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$			
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 96 dB(A)	L _{WA} = 101 dB(A)			
Vibration	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$				
Artikelnummer	SA5	61121			
Preis CHF	48	0			
Set inkl. 6 Ah Akku + Ladegerät SAA	A12692 78	0			

	CS-25
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstoppzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusive
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L _{PA} = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 104 dB(A)
Vibration	$a_h = 4.9 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561521
Preis CHF	470
Set inkl. 6 Ah Akku + Ladegerät SAA1	2696 770

	LB-934
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L _{PA} = 87,8 dB(A) k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 98 dB(A)
Vibration	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560621
Preis CHF	320
Set inkl. 6 Ah Akku + Ladegerät SAA12689	620







	HC-00
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L _{PA} = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 104 dB(A)
Vibration	$a_h = 3.2 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121
Preis CHF	450
Set inkl. 6 Ah Akku + Ladegerät SAA12686	750

	ST-30
Motor	Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub Ø 1,65 mm
Durchmesser Schnittweg	305 mm
Griff	Rundgriff
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht ohne Akku	4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80.0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 96 dB(A)
Vibration	$a_h = 3.5 \text{ m/s}^2 \text{ } k = 1.5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA561022
Preis auf Anfrage	

	GS-100
Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80.0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	L _{WA} = 103 dB(A)
Vibration	$a_h \le 2.5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1.5 \text{ m/s}^2$
Preis auf Anfrage	



^{*} Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert | Solange der Vorrat reicht

	40- CLASSIC	40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800
Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	700 m ²	800 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²
Zentrale Schnitt- höheneinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-7,5 cm
TurboStar SAB0 Turbostar™-System	-	•	•	•	-	-
Fangsack- Volumen	401	441	451	65 I	60 I	60 I
Mulchen	-	o SA575	o SA571	o BSA632	Mulchkit Inklusive	Mulchkit Inklusive
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	Konstant 3,6 km/h	Konstant 2,9 km/h	Konstant 2,9 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
kg Gewicht	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
Gehäuse- material	Stahl 2 Jahre Garantie ⁿ	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ⁹	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _w [dB(A], gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A], gemessen nach EN IS05395/Messunsicherheiten nach EN IS04871	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN IS05395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Artikelnummer	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123
Preis CHF	680	720	940	1190	970	1100

ullet Standard \circ Zubehör $^{1)}$ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

SA575

SA571

BSA632

Mulchkit 40 SPIRIT

Mulchkit 43-H 6

Mulchkit 43 COMPACT



Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF, inkl. 7,7 % MwSt., gültig bis 31.10.2023 | Preisänderungen vorbehalten

		47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B	JS-63 VARIO	53-M VARIO
cm 	Schnittbreite	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800
m ²	Empfehlung für Flächen bis	1.500 m ²	1.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²
	Schnitt- höheneinstellung	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm
TurboStar	SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	Mulchmäher	Mulchmäher
	Fangsack- Volumen	65 I	65 I	75 I	75 I	75 I	Mulchmäher	Mulchmäher
	Mulchen	o BSA625	o BSA625	o SA609	° SA609	o SA610	Integriert	Integriert
Stop	Messerbremse	-	-	-	-	•	-	-
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner				
	Elektro-Sofortstart	-	•	-	•	-	-	-
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
kg	Gewicht	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	37,5 kg	37,5 kg
60-	Gehäuse- material	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾				
Garantierter Schallleist [dB(A], gemessen nach		96	96	98	98	98	96	96
Emissions-Schalldruck platz L_{pA} [dB(A], gemes Messunsicherheiten na	sen nach EN ISO5395/	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	80 1,5	80 1,5
Schwingungen am Führ [m/s²], gemessen nach Messunsicherheiten na	EN IS05395/	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	3,6 1,8	4,7 1,7
Artikelnummer		SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	SA222019	SA227023
Preis CHF		1590	1990	1990	2290	2490	1420	auf Anfrage

ullet Standard \circ Zubehör $^{1)}$ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

^{*} Solange der Vorrat reicht



RASENTRAKTOREN



Große Rasenflächen zu bearbeiten? Kein Problem: Mit unseren neuen SABO Rasentraktoren sind Sie jeder noch so großen Aufgabe gewachsen. Ausgestattet mit leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder-Motoren mit einer Leistung von bis zu 13 kW und einem hydrostatischen Fahrantrieb mit Fußbedienung, entwickeln die SABO Rasentraktoren reichlich Kraft für die anspruchsvollsten Herausforderungen auf dem Rasen.

SABO 103-H

RASENTRAKTOR MIT SEOUENZIELLEM MÄHWERK

Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 10.000 m²

Als Heck- und Seitenauswurf

Extra starker Rahmen

Rasenschonende Bereifung

Akustische Füllstandsanzeige

EINFACHE FANGBOX ENTLEERUNG



ANHÄNGERKUPPLUNG

Die serienmäßige Anhängerkupplung ermöglicht den einfachen Einsatz zahlreicher praktischer Anbaugeräte.



EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.

MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN Für einfache Reinigung und Umrüstung

tielbürger



Räumschild

Tielbürger TS125

Verwandeln Sie Ihren Rasentraktor in ein leistungsstarkes Räumfahrzeug.



Anbaukehrmaschine

Tielbürger TK520

Erhältlich mit vielen praktischen Zubehörteilen für jeden Anwendungsfall.

		93-H	103-H	110-S
cm → cm	Schnittbreite/ Anzahl Messer	95 cm 2 Messer	102 cm 2 Messer	110 cm 2 Messer
kW	Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt / 2 12,6 2600	4-Takt / 2 12,2 2450	4-Takt / 2 13 2700
m ²	Empfehlung für Flächen bis	6.000 m ²	7.000 m ²	10.000 ²
	Schnitthöhe / Stufen	30-80 mm 6	30-80 mm 6	30-80 mm 6
	Fangsack-Volumen Fangkorbsignal	250 I •	250 I •	Seiten- auswurf
	Mulchen	o SAB30123	o SAB30223	Mulchkeil inklusive
HydroMatic N	Getriebe Max. Geschwindigkeit	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h
(?)	Reifengröße vorne / hinten	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85
kg	Gewicht netto / brutto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
	Abmessungen L (mit Fangsack) x B x H in cm	190 (245)× 102 x 118	190 (245)x 102 x 118	196 x 116 x 118
0 0	Anhängerkupplung	•	•	•
0	Stoßstange	•	•	•
	Scheinwerfer	LED	LED	LED
Garantierter Schalllei [dB(A], gemessen na		100	100	100
	ckpegel am Bediener- essen nach EN IS05395/ nach EN IS04871	90 2,0	90 2,0	90 2,0
Hand-Arm Schwingur gemessen nach EN IS Messunsicherheiten I	60 5395-1	4,0 2,0	4,0 2,0	4,0 2,0
Ganzkörper Schwingu gemessen nach EN IS	-	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0
Artikelnummer		SA270122	SA270222	SA270322
Preis CHF		5390	5690	4900







Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAB30123	Mulchkeil 93-H
	SAB30123	Mulchkeil 103-H
	SAB30323	Deflektor

		47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M Vario
cm	Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
kW	Motor Geräteleistung kW	4-Takt-OHC 3,2	4-Takt-OHV 3,2	4-Takt-OHC 3,2	4-Takt-OHC 3,2	4-Takt-OHC 3,2
	Drehzahl U/min	2800	2800	2800	2800	2800
m ²	Empfehlung für Flächen bis	2.500 m ²	3.500 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²	5.000 m ²
	Schnitthöhen- einstellung	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8-fach 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7-fach 2,5-8,0 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Anti-Vibrations- System	•	•	•	•	•
TurboStar	SABO Turbostar™- System	•	•	•	Seitenauswurf	Mulchmäher
	Fangsack-Volumen	65 I	75	75	Seitenauswurf	Mulchmäher
	Mulchen	o BSA631	o SA612	° SA610	o BSA633	•
Stop	Messerbremse	-	-	•	-	-
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig	3-stufig
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
kg	Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	51,5 kg
	Tankvolumen	1,2	1,0	6,0 I	6,0	1,2 I
EQ.	Gehäuse- material	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie*	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Aluminium mit Stahleinlage 15 Jahre Garantie *	Stahl 2 Jahre Garantie *
Garantierter Schallle [dB(A], gemessen na		96	98	98	96	96
	ickpegel am Bediener- iessen nach EN IS05395/ nach EN IS04871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	83 1,5
Schwingungen am Fi [m/s²], gemessen na Messunsicherheiten	ch EN IS05395/	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer		SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	SA322020
Preis CHF		2490	2800	2990	2790	2490

ullet Standard \circ Zubehör * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA631	Mulchkit 47 PRO
	SA612	Mulchkit 54 PRO
	SA610	Mulchkit 54CM BBC
	BSA633	Mulchkit 52-PR0 S 2016

VERTIKUTIERER

Für gute Rasenpflege benötigt es mehr als nur Rasenmähen. Durch das Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt. SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden Millimeter tief auf, ziehen die abgestorbenen Teile heraus und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

Antrieb: Akku, Benzin oder Elektro

33 - 45 cm Arbeitsbreite

Für Flächen bis 4.000 m²

Stufenlose Tiefeneinstellung

Schnellaushebevorrichtung

Hochwertige Vertikutiermesser

Auch als Profi erhältlich

• leicht und robust

recyclingfähig und

korrosionsbeständig

SABO 38-BV



Die 15 Messerscheiben entfernen

zuverlässig Rasenfilz und sorgen

für optimale Belüftung des Rasens

		33- V ACCU	38- BV	45- 220
cm MANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN	Arbeitsbreite	33 cm	38 cm	45 cm
kW	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Doppelslot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 kW 3300
m ²	Empfehlung für Flächen bis	400 m²	1.500 m ²	4.000 m ²
	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
MZ	Anzahl der Vertikutiermesser	14	15	19
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	o SA350	o SA561	-
0,510	Schnellaushebe- vorrichtung	•	•	•
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
kg	Gewicht	17,5 kg	37 kg	45 kg
	Tankvolumen	-	2,51	3,61
E CA	Gehäuse- material	Kunststoff 3 Jahre Garantie *	Aluminium 5 Jahre Garantie *	Aluminium 5 Jahre Garantie *
Garantierter Schallleis [dB(A], gemessen nac	, , ,	87	97	97
Emissions-Schalldruc platz L _{pA} [dB(A], geme Messunsicherheiten r	essen nach EN 13684/	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Fü [m/s²], gemessen nac Messunsicherheiten r	ch EN 13684/	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Artikelnummer		SA530322	SA230822	SA331522
Preis CHF		570	1240	2300







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zubehör
SA350	Fangsack 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Fangsack 38-BV	

 $\bullet \ \, \text{Standard} \ \, \circ \, \text{Zubeh\"{o}r} \ \, ^* \text{Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen}$

¹⁾ Solange der Vorrat reicht



JOHN DEERE RASENTRAKTOREN X100 SERIES



	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
					HECKAUSWURF	
Code	3110GX	3120GX	3130GX	3140GX	3150GX	3160GX
Motor kW Drehzahl U/min	11,11–3200	12,36–3100	15–3350	10,84–3100	12,36–3100	12,36–3100
Mähfläche	bis 4000 m ²	bis 5000 m ²	bis 6000 m ²	bis 3000 m ²	bis 4000 m ²	bis 6000 m ²
Fangsack				3001	3001	3001
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gewicht	193 kg	205 kg	228 kg	234 kg	239 kg	246 kg
Mähwerk 92 cm Heckauswurf				ja	ja	
Edge-Mähwerk 107 cm	ja	ja				
Mähwerk 107 cm Heckauswurf						ja
Edge-Mähwerk 122 cm			ja			
Maschine	4900	6300	8400	6600	7600	8500 statt 9400

	NUMMER	X107	X127	X167	X117R	X147R	X167R
MULCHKIT UND DEFLEKTORBLECH	NOMMER	X107	XIZ1	X107	XII/K	XI-7K	XIO/K
Mulchkit	BM21816	265	265				
Mulchabdeckung benötig zusätzlich 3× GX21786	GY20417	205	205	75			
Mulchmesser	G120417			75			
Mulchkit	BG20698				305	305	
Mulchkit	BG20560						305
Deflektorblech hinten	BG20822				287	287	287
GRASAUFNAHME							
2 Kammer Grasaufnahmesystem 2301 (ohne Powerflow) erfordert Am141034 (Messer Kit für Grasaufnahme)	BUC10285	830	830				
2 Kammer Grasaufnahmesystem 2301 (ohne Powerflow) erfordert 3 × Gx21785 Messer	BUC10287			875			
GEWICHTE							
Befestigungssatz für Vorderradgewichte	BM17978	25	25	25	25	25	25
Vorderradgewicht Gusseisen 15,5 kg Erfordert Befestigung Bm17978	BUC10724	430	430		430	430	430
Vorderradgewicht Gusseisen 14 kg erfordert Befestigung Bm17978	BM17964			250			
Hinterradgewicht 2 × 15 kg mit Befestigungsteilen	BM19123			190			
Halterung Heckanbau für 2 Koffergewichte Uc13263	BG20627	200	200	200			
Quick-Tatch Gewicht 19 kg	UC13263	130	130	130			
FRONTSCHUTZ	BUGNOCO	155	155	155	155	155	155
Rammschutz vorne	BUC11080	155	155	155	155	155	155
John-Deere Schneepflug 117 cm SCHNEEPFLUG SABRE 125 cm	BG20943	890.–	890.–	890		890	890.–
Anbauschneepflug Sabre 125 cm inkl. Komfortverstellung	GRO-AE-015-003 TS	1260	1260	1260	1260	1260	1260
Anbaurahmen	GRO-AN-155-001TS	450	450	450			
Anbaurahmen	GRO-AN-154-001TS				450	450	450
Schnellkuppler Ohne Antrieb (Quick- Hitch)	GRO-AN-002-001TS	140	140	140	140	140	140
SCHNEEKETTEN							
Schneeketten (Paar) 20 × 8	TY15959	320	320				
Schneeketten (Paar) für 22 × 9,5–12	TY25229			340			
Schneeketten (Paar) für 18 × 8,5	TY15717				265	265	265
KEHRMASCHINE SABRE							
Frontkehrmaschine 1,20m inkl. Kunststoff- Kehrgutbehälter (76 l)	GRO-AD-200-001TS	2890	2890	2890	2890	2890	2890
Anbaurahmen	GRO-AN-155-001TS	450	450	450			
Anbaurahmen	GRO-AN-154-001TS				450	450	450
Antriebsteile	GRO-AN-155-002TS	490	490				
Antriebsteile	GRO-AN-155-003TS			490			
Antriebsteile	GRO-AN-154-002TS				490		
Antriebsteile	GRO-AN-154-003TS					490	
Antriebsteile	GRO-AN-154-004TS	24.5	24.5	2/ 5	24.5	24.5	490
Schnellwechsler mit Antrieb ANHÄNGER	GRO-AN-001-003TS	346	346	346	346	346	346
Kippanhänger 7P 2001, Kunststoff	MCZLP2193500	645	645	645	645	645	645
Kippanhänger 10P 2801, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	998	998	998	998	998	998
Einachs-Kippanhänger 13 (Packmenge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1457	1457	1457	1457	1457	1457
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl STREUER UND RASENLÜFTER	MCZLPHDC18JD	1664	1664	1664	1664	1664	1664
Anhänger-Streuverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen	MCZLPBS36JD1	660	660	660	660	660	660
Entfilzer/Rasenlüfter 102cm	MCZLPBS36JDI MCZLPTA40JD	635	635	635	635	635	635
MONTAGEKOSTEN	MCZEL INTUJU	033	033	033	033	033	033
Grundbereitstellung Rasentraktor		285	285	285	285	285	285
Montage Grasaufnahme		260	260	260			
Montage Schneepflug Sabre		260	260	260	260	260	260
Montage Kehrmaschine Sabre		260	260	260	260	260	260
Montage Anhänger		195	195	195	195	195	195

X590 RASENTRAKTOR ANWENDUNGSBEISPIELE



SVG vereinfachtes Prüfen Strassenzulassung 1350.-

MÄHEN

Mähwerk 137 cm 537AM

2990.-

Grasaufnahme inkl. 3 Kammer ca. 5001 BM24510 PowerFlow BM21682, Turbine BG20775, 2 × Gewicht UC13263 und Montage

4350.-



SCHNEEPFLŪGE

Kersten 135 cm inkl.: Hydraulische Winkelverstellung Hyraulisch Heben/Senken und Montage

4000.-



Sabre 125 cm inkl.:

SAB00724, Anbauteil SAB10036, QuickHitch SAB00720, Schneeketten TY24328 und Montage 2600.—

Matev 140 cm inkl.:

1317016, Frontaushebung 1318445, Hydraulische Winkelverstellung 1317069: Hydrauliksatz 1318446, Schneeketten TY24328 und Montage

5000.-



WÄHLEN SIE DAS PASSENDE MODELL AUS DER BREITEN PRODUKTEPALETTE AUS



JOHN DEERE RASENTRAKTOREN | X300 SERIES | X500 SERIES













	X350R	X350	X370	X380	X584	X590
		X300 SERIES			X500	SERIES
Code	4896 M	488 CM	5204 M	521 AM	5364 M	4869 M
Motor kW Drehzahl U/min	14,1–3100	14,1–3100	14,1–3100	15,2–3350	16,1–3350	16,7–3250
Mähfläche	bis 8000 m ²	über 8000 m²	über 8000 m²			
Fangsack	3001					
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit vorwärts/rück- wärts	8,5/6,4	8,2/5,9	8,6/4,9	10,0/5,6	11,6 / 8,4	11,6 / 8,4
Gewicht	293 kg	261 kg	275 kg	303 kg	396 kg	381 kg
Heckauswurf- Mähwerk 107 cm	•					
Mulch-Mähwerk 107 cm		1790	1790			
Mähwerk 107 cm Accel Deep		1500	1500			
Mähwerk 122 cm Accel Deep		2750	2750	2750	2750	2750
Mähwerk 137 cm Accel Deep				2990	2990	2990
Maschine	10 900	8500. – ohne MW	10 400	10 800	14500	14300

JOHN DEERE ZTRAK | 0° RADIUS MÄHER













	Z315E	Z320M	Z320R	Z515E	Z530M	Z545R
			ZT	RAK		
Code	550AGX	5587GX	5691DM	5621GX	5631GX	5651GX
Motor kW Drehzahl U/min	12,1–3000	12,7–3000	12,7–3000	13,4–3350	16,1–3350	15,3–3250
Mähfläche	bis 8000 m ²	über 8000 m²	$8000 m^2$	über 8000 m²	über 8000 m²	über 8000 m²
Fangsack						
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Geschwindigkeit vorwärts/rück- wärts	11,3/7	11,3/7	11,3/7	12,9/6,4	12,9/6,4	14,5/7,2
Gewicht	252 kg	255 kg	278 kg	349 kg	351 kg	379 kg
Mähwerk 107 cm Accel Deep						
Mähwerk 122 cm Accel Deep						
Hochleistungs- Mähwerk 122 cm						
Maschine	8300	8900	9400	11300	12 700	14700

■ Mähwerk montiert



ZUBEHÖR FÜR JOHN DEERE RASENTRAKTOREN | X300 | X500 SERIES

	NUMMER	X350	X350R	X370	X380	X584	X590
			X300	SERIES		X500	SERIES
MÄHWERKE							
Mulch-Mähwerk 42» 107cm	537BM	1790		1790	1790		
Accel Deep Mähwerk 42» 107cm	5378M	1500		1500	1500		
Accel Deep Mähwerk 48» 122cm	5379M	2750		2750	2750	2750	2750
Accel Deep Mähwerk 54» 137cm	537AM					2990	2990.
Mulchkits							
Mulchkit zu Mähwerk 107cm	BM25257		275				
Mulchcontrol für Mähwerk 107cm	BM24794	433		433	433		
Mulchcontrol für Mähwerk 122cm	BUC10705	550		550	550	550	550
Mulchcontrol für Mähwerk 137cm	BUC10706					671	671
DEFLEKTOR							
Deflektor	BM25065		317				
GRASAUFNAHME							
Auswurfschaft zu Mähwerk 107cm (ohne Turbine)	BM22594	278.–		278	278		
2 Kammer Grasaufnahmesystem ca. 250l	BM24508	969		969	969	969	969
Auswurfschaft und Power Flow System	BM21681	185		185	185	185	185
Turbine zu Mähwerk 122cm	BG20772	1447		1447	1447	1447	1447.
3 Kammer Grasaufnahmesystem ca. 5001	BM24510					1824	1824.
Auswurfschaft und Power Flow System	BM21682					359	359
Turbine zu Mähwerk 137cm	BG20775					1491	1491
GEWICHTE							
Halter für Schnellanbau-Gewichte, vorne	BM25370		147	147	147		
Halter für Schnellanbau-Gewichte hinten, bis zwei UC13263	BM24011	208.–		208	208	208	
«Quick-Tatch»-Gewicht 19 kg. Für bis zu 2 Stk.	UC13263	128		128	128	128	128
Hinterradgewicht 2 × 15 kg inkl. Befestigungsteil	BM19123		187				
Befestigungsteilesatz für Vorderrad	BM17978	24	24	24	24	24	24
Vorderradgewicht, Gusseisen, 15,5 kg erfordert Befestigung Bm17978	BUC10724	386	386	386			
Vorderradgewicht, Gusseisen, 15,5 kg erfordert Befestigung Bm17978	BM17964				247	247	247
Radgewicht Kunststoff 1×23 kg Hinterrad	BM17976					156	156
Radgewicht Gusseisen 1×23 kg Hinterrad	BM17972					281	281
Befestigungsteil zum Anbringen von 2 ×23 kg Gewichten	BM17977					50	50
Befestigungsteil für ein Radgewicht vorne	BM17985					26	26
FRONTSCHUTZ & ZUGVORRICHTUNG							
Stossstange (X300, X500)	BM23056	193	193	193	193	193	
Frontschutz	BM23057	315	315	315	315	315	315
Kugelkopf 48mm	A-7A5301	25	25	25	25	25	25

KEINE GRENZEN! SAUBERE GARTEN- UND AREALPFLEGE ZU JEDER JAHRESZEIT







	NUMMER	X350	X350R	X370	X380	X584	X590
			X300	SERIES		X500	SERIES
JOHN DEERE SCHNEESCHILD							
John Deere Schneeschild 122cm (inkl. Anbauteile)	6006M					1900	1900
Komfortverstellung zu John-Deere Schneepflug	BM23448					728.–	728.–
SCHNEEPFLUG SABRE							
Anbauschneepflug Sabre 125cm inkl. Komfortverstellung	GRO-AE-015-003 TS	1260	1260	1260	1260	1260	1260
Anbaurahmen	GRO-AN-152-001TS	450	450	450	450		
Anbaurahmen	GRO-AN-153-001TS						450
Schnellkuppler ohne Antrieb (Quick-Hitch)	GRO-AN-002-001TS	140	140	140	140	140	140
SCHNEEKETTEN							
Schneeketten (Paar) für 20X10-10	TY16200	370	370.–	370.–			
Schneeketten (Paar) für 22X10-10	TY24327				400		
Schneeketten (Paar) für 24X12-12	TY24328						453
KEHRMASCHINE SABRE							
Frontkehrmaschine 1,20m Inkl. Kunststoff-Kehrgutbehälter (76 I)	GRO-AD-200-001TS	2890	2890	2890	2890		2890
Anbaurahmen	GRO-AN-152-001TS	450	450	450	450		
Anbaurahmen	GRO-AN-153-001TS						450
Antriebsteile	GRO-AN-152-002TS	490	490	490	490		
Antriebsteile	GRO-AN-153-002TS						490
Schnellwechsler mit Antrieb (Quick-Hitch)	GRO-AN-001-003TS	346	346	346	346		346
ANHÄNGER							
Kippanhänger 7P 2001, Kunststoff	MCZLP2193500	645	645	645	645	645	645
Kippanhänger 10P 280I, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	998	998	998	998	998	998
Einachs-Kippanhänger 13 (Packmenge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1457	1457	1457	1457	1457	1457
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl	MCZLPHDC18JD	1664	1664	1664	1664	1664	1664
STREUER UND RASENLÜFTER							
Anhänger-Streuverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen	MCZLPBS36JD1	660	660	660	660	660	660
Entfilzer/Rasenlüfter 102cm	MCZLPTA40JD	635	635	635	635	635	635
MONTAGEKOSTEN							
Grundbereitstellung Rasentraktor		325	325	325	325	325	325
Montage Grasaufnahme & Turbine		410	410	410	410	410	410
Montage Schneepflug Sabre		260	260	260	260	260	260
Montage Kehrmaschine Sabre		260	260	260	260	260	260
Montage Schneeschild John Deere		260	260	260	260	260	260
Montage Anhänger		195	195	195	195	195	195



ZUBEHÖR ZU JOHN DEERE ZTRAK

			RA A				
	NUMMER	Z315E	Z320M	Z320R	Z515E	Z530M	Z545R
MULCHKIT							
Mulchcontrol für Mähwerk 107cm Accel Deep	BM24794	433	433	433			
Mulchcontrol für Mähwerk 122cm	BM24993				569	569	
Mulchkit für Hochleistungsmähwerk 122cm	BM23975						432
GRASAUFNAHME							
2 Kammer Grasaufnahmesystem 2301, ohne Turbine	BUC11342	1576	1576	1576			
2 Kammer Grasaufnahmesystem 2301 inkl. Frontgewicht	BUC11196				1249	1249	1249
Turbine für Mähwerk 122cm erforderlich mit Grasaufnahme	BG20762				1665	1665	
Turbine für Hochleistungsmähwerk 122cm erforderlich mit Grasaufnahme	BG20767						1665.–
Auswurfschaft und Power Flow System erforderlich für Grasaufnahme	BM21681				185	185	185.–
Puffer hinten wird Benötigt Für Grasaufnahmen	BUC10851				278	278	278
GEWICHTE							
Frontgewicht	BG20917				471	471	471
HECKSCHUTZ							
Heckschutz	BM24481	426	426	426			
ANHÄNGER							
Kippanhänger 7p 2001, Kunststoff	MCZLP2193500	645	645	645	645	645	645
Kippanhänger 10p 280l, Kunststoff	MCZLPPCT10J1	998	998	998	998	998	998
Einachs-Kippanhänger 13 (Pack-Menge 2 Stk.), Stahl	MCZLPHDC13JD	1457	1457	1457	1457	1457	1457
Mehrzweckanhänger, 18, Stahl	MCZLPHDC18JD	1664	1664	1664	1664	1664	1664
STREUER							
Anhänger-Streuverteiler mit 80 kg Fassungsvermögen MONTAGEKOSTEN	MCZLPBS36JD1	660	660	660	660	660	660
Grundbereitstellung ZTrak		300	300	300	300	300	300
Montage Grasaufnahme		260	260	260			
Montage Grasaufnahme & Turbine					410	410	410
Montage Anhänger 13 & 18		195	195	195	195	195	195

SCHNELL UND WENDIG!

FREUDE UND EFFIZIENZ VEREINEN SICH MIT DEM ZTRAK









Herausragende Wendigkeit, Leistung und Schnittqualität kennzeichnen unsere ZTrak-Mäher. Die intuitive Steuerung über die Lenkhebel und das leistungsstarke Mähwerk machen Ihren ZTrak zum perfekten Alleskönner.



Robert Aebi Landtechnik AG Riedthofstrasse 100 CH-8105 Regensdorf Tel. +41 44 842 50 00 info@robert-aebi-landtechnik.ch www.robert-aebi-landtechnik.ch Wir sind da, wo Sie sind. Tag für Tag.